



Высокоэффективный очиститель тормозов

Технический бюллетень

Март, 2012

3M Артикул
08880

Описание артикула
591 мл, Аэрозоль

Описание Продукта:

Высокоэффективный очиститель тормозов 3M™ 08880 – это многоцелевой обезжиривающий состав для удаления масла, смазки, тормозной жидкости и других загрязнений с любых видов тормозных систем и их частей без разборки. Не оставляет следов. Так же позволяет устранить «скрип» тормозов.

ВНИМАНИЕ: РАЗЪЕДАЕТ ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ!

Особенности:

- Высокая интенсивность подачи
- Обладает слабым запахом
- Удаляет масла, смазки и другие загрязнения
- Не содержит хлора
- Не содержит озоноразрушающих веществ

Типичные физические свойства:

Упаковка	591 мл, Аэрозоль
Основа	Смесь растворителей
Температура вспышки	-46°C
Консистенция	Легкоподвижная жидкость
Вес нетто	397 г
Растворитель	Гептан, Ксилол, Метиловый спирт, Этилбензол
Содержание летучих органических соединений	100%

Порядок применения:

Внимание: Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях!

1. Снимите крышку и вставьте трубочку-удлинитель в распылитель.
2. Поверните клапан-распылитель так, чтобы стрелка на нем совпала с меткой на баллоне.
3. Обильно распылите состав на деталь, которую необходимо очистить. Подождите несколько минут, чтобы очиститель впитался в загрязнение. Смойте загрязнение повторным применением очистителя.
4. Высушите очищенную деталь сжатым воздухом или протрите ее салфеткой.
5. При очень сильном загрязнении, операцию можно повторить.

Высокоэффективный очиститель тормозов 3M™ 08880 так же может использоваться при обнаружении утечек масла. Обработайте очистителем поддон двигателя или трансмиссии, **убедитесь, что обрабатываемые поверхности холодные**. После того как поддон очищен и высушен – легко обнаружить утечку масла.

Варианты применения:

- Тормозные колодки, диски, цилиндры, крепеж и др. элементы тормозной системы
 - Поиск утечек
 - Обезжиривание
-

Условия хранения и срок годности:

Хранить при комнатной температуре и нормальной влажности. При хранении в рекомендованных условиях и ненарушенной заводской упаковке – срок годности составляет 12 мес. со дня поставки.

Важная информация:

ЗМ НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции ЗМ для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов ЗМ в каждом конкретном случае. Перед применением продукции ЗМ, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, ЗМ, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью ЗМ. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

Для получения дополнительной информации:

Для получения дополнительной информации, технических характеристик и рекомендаций свяжитесь с представителями ЗМ Россия – 121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3, Бизнес-парк «Крылатские Холмы», тел. +7 (495) 784 74 74, факс +7 (495) 784 74 75.

ЗМ Россия

121614, Москва, Россия, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3,
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»,
тел. +7 (495) 784 74 74,
факс +7 (495) 784 74 75,
www.3MRussia.ru