

# 443SA 3M™ Trizact™ Абразивный круг

## Технический бюллетень

### Описание Продукта:

3M Абразивные круги Trizact созданы по уникально технологии микрорепликации, благодаря чему на поверхности абразива сосредоточены тысячи одинаковых пирамид, состоящих из минералов. По мере износа верхние части фигур стачиваются, обнажая острые кромки новых минералов благодаря чему абразив обладает улучшенными свойствами износостойкости и резания.

### Физико-технические характеристики:

Основа	Вспененная/Пленочная с нанесенным креплением Hookit™
Минерал	Оксид алюминия
Технология производства	Микрорепликация
Градации	1000 – 8000
Частота вращения	До 12.000 об/мин

### Применение:

Продукт разработан специально для авторемонтного применения для этапов подготовки поверхности перед нанесением финишных покрытий – градация 1000, а также и для при понижении риски перед этапом абразивной полировки – градации 3000 - 8000.

#### Рекомендации по работе абразивами TRIZACT:

- возможна работа как вручную, так и механическим способом (использование машины ускоряет процесс)
- обязательное использование небольшого количества воды
- скорость работы машины должна быть приближена к максимальной, т. к. абразивы являются очень износостойкими
- после обработки рекомендовано использовать ракель для удаления остатков воды, минералов и лакокрасочного покрытия

---

**Выпускаемые формы и размеры:**

Диски Ø 150 мм

Ø 75 мм

---

**Условия и срок хранения:**

Хранение при температуре 18-22°C и относительной влажности 50-65%. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Хранить вдали от влажных (или холодных) стен, окон или полов во избежание впитывания влаги. Не следует также хранить вблизи источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, вентиляционных каналов с нагретым воздухом, печей и т.д.

Изделия рекомендуется хранить в оригинальной упаковке вплоть до применения.

---

**Указания по безопасности:**

**Сертификация:** Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

---

**Важная информация:**

3М НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции 3М для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов 3М в каждом конкретном случае. Перед применением продукции 3М, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

---

**Гарантия и ограничение ответственности:**

Если в товаре будет обнаружен дефект, 3М, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью 3М. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

---

**3М Россия**

тел. +7 (495) 784 74 74,

факс +7 (495) 784 74 75,

[www.3MRussia.ru](http://www.3MRussia.ru)