

## 3M™ Круги шлифовальные лепестковые 566А

### Конструкция:



Основа: Полиэстровая ткань YF-weight  
подложка из армированной стеклоткани  
Минерал: AZ (Цирконат алюминия)  
Связка: синтетическая  
Насыпка: открытая  
Зернистость: P40, P 60, P80, P 120  
Размеры: внешний ø 115, 125, 180 мм  
посадочный ø 22, 23 мм

Внешний ø, мм	Макс. частота вращения, об/мин
115	13 300
125	12 250

### Исполнение:

Круг лепестковый торцевой плоский КЛТ1



Круг лепестковый торцевой конический КЛТ2



### Оборудование:

Угловая шлифовальная машина – большой мощности (не менее 1 кВт!)

### Принадлежности:

Дополнительных принадлежностей не требуется

### Вид подачи:

Ручная, механическая, автоматическая; в закрытой или открытой рабочей зоне

### Обрабатываемые материалы

Нержавеющие стали и сплавы, конструкционные стали, углеродистые стали и сплавы, быстрорежущие стали, цветные металлы и сплавы, любые другие металлы и сплавы, включая чувствительные к нагреву.

### Применение

Широкий диапазон операций:

при слабом прижиме – выравнивание текстуры, легкая очистка

при среднем прижиме – удаление сварных швов, окалины, окислов,  
подготовка к нанесению покрытий

при среднем и сильном прижиме – снятие фаски, удаление заусенец, облоя

### Указания по безопасности:



Всегда используйте защитный кожух!

Соблюдайте угол наклона к обрабатываемой поверхности 20-45°.

### Условия хранения:

Хранение при температуре 10-35°C и относительной влажности 35-50%. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.

### Сертификация:

Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

Характеристики	Преимущества	Выгоды
Абразивный минерал AZ(цирконат алюминия)	Агрессивные режущие свойства Структура зерна позволяет получать очень тонкую риску и легче в дальнейшем располировывается в зеркало. В отличии от кругов серии 577F работают с небольшим прижимом.	Повышение скорости обработки и производительности Большой ресурс службы, снижение затрат на абразивную обработку Снижение нагрузки на оператора и шлифовальную машину, повышение контроля над обработкой, увеличение срока службы шлифовальной машины
Синтетическое связующее обеспечивает отличное сцепление минерала с основой	Отсутствие отслаивания, повышение ресурса абразивного круга	Снижение расхода абразивных кругов, снижение затрат на абразивную обработку
Основа из смесовой ткани (полиэстер + хлопок)	Равномерный контролируемый износ ткани, своевременно открывающий свежее зерно и позволяющий использовать весь абразив Мягкая, легко укрываемая риска	Большой ресурс, снижение затрат на абразив Высокая скорость обработки, повышение производительности Сокращение количества шагов абразивной обработки, снижение затрат на абразивную и последующую обработку
Шлифовальные присадки	Снижение нагрева обрабатываемой поверхности и абразивного инструмента	Сохранение режущих свойств и увеличение ресурса круга, исключение деформации обрабатываемой поверхности, широкий диапазон обрабатываемых металлов



#### Абразивные материалы

3M Россия

телефон +7 (495) 784 7474

факс: +7 (495) 784 7475

<http://www.3Mabrasives.ru>

**ВАЖНО:** Все приводимые выше мнения и утверждения базируются на опыте персонала компании 3M.

Рекомендуется самостоятельно решить вопрос о пригодности изделия для предполагаемых индивидуальных целей до начала его использования

Поставляемый в Россию ассортимент может включать не все указанные выше типоразмеры.