


A



B

**(RU) (BY) (AZ)** Средства защиты лица соответствуют требованиям EN 166 и EN 1731. Данное изделие создано для защиты пользователя от воздействия на глаза и лицо, как с передней так и с боковых сторон. Прочтите данную инструкцию вместе со всей информацией по данному изделию.

**Информации, отмеченной данным знаком, следует уделить особое внимание.**

## ВНИМАНИЕ

Всегда убеждайтесь, что обранное изделие:

- Подходит для данного вида работ;
  - Правильно надето;
  - Используется в течение всего времени нахождения в опасной среде;
  - Должно быть заменено в случае необходимости.
- **Правильный выбор, обучение, эксплуатация и соответствующий уход необходимы для того, чтобы изделие защищало пользователя надлежащим образом.**
- Несоблюдение всех требований настоящей инструкции по эксплуатации данного средства индивидуальной защиты и/или неправильная эксплуатация изделия в течение всего времени нахождения в потенциально опасной среде может нанести урон здоровью пользователя, привести к серьезным или опасным для жизни заболеваниям или к инвалидности.

• Для соответствующего и правильного использования руководствуйтесь местными стандартами, используйте имеющуюся информацию, или свяжитесь с представителем 3M.

• Убедитесь, что изделие полностью укомплектовано, не имеет повреждений и правильно собрано. Перед применением необходимо заменить все поврежденные или неисправные части оригинальными запасными частями производства компании 3M.

• Внимательно проверяйте изделие целиком перед каждым использованием. При любых признаках повреждений или царапин незамедлительно замените изделие.

• Защитные очки могут запотевать в определенных условиях; если это произошло, остановите работу или процесс. Когда это будет безопасно покиньте рабочую зону и свяжитесь с руководителем.

• Средства защиты глаз и лица от высокоэнергетических частиц, носимые поверх обычных глазных очков, могут передавать энергию при ударе, создавая опасность для пользователя.

• Если лицевой щиток и рамка не маркированы одинаковыми символами для всех областей применения, для определения общей защиты лица применяется самый низкий уровень защиты.

• Для соответствия требованиям в области использования символа "8" в маркировке, лицевой щиток должен быть оснащен оптическим фильтром, который соответствует градационному шифру 2-1,2 или 3-1,2 и иметь минимальную толщину 1,4 мм.

• Для соответствия требованиям в области использования символа "9", и рамка и линзы должны быть одновременно маркированы одним из символов F, B или A.

• Если необходима защита от высокоскоростных частиц при экстремальных температурах, то выбранное средство защиты глаз должно быть промаркировано символом T сразу же после символа, указывающего на защиту от удара, т. е. FT, BT или AT. Если за символом, указывающим на защиту от удара, не следует символ T, то средство защиты глаз следует использовать только для защиты от высокоскоростных частиц при комнатной температуре.

• Материалы, которые могут контактировать с кожей, не вызывают аллергических реакций у большинства пользователей.

• Перед применением прочитайте все инструкции и сохраните их для справочной информации.

## СЕРТИФИКАТЫ

Данные изделия соответствуют требованиям Европейских стандартов EN 166:2001, EN 166:1995, EN 1731:1997 и/или EN 1731:2006. Данные изделия маркированы CE в соответствии с директивой сообщества 89/686/EEC или европейской нормой (EU) 2016/425. Сертификация проведена: Финским институтом охраны труда и здоровья (FIOH), Töreläksenkatu 4 1aA, FIN-00250 Helsinki, Финляндия (номер нотифицированного органа 0403).

ИЛИ

международной организацией INSPEC International Limited, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester M6 6AJ, UK (Номер уполномоченного

органа 0194). Применимые законодательные акты можно узнать, просмотрев сертификат и декларацию соответствия на сайте [www.3m.com/Headverts](http://www.3m.com/Headverts). Просмотрите изделие и всю упаковку для полной информации по предполагаемому использованию.

Данное изделие является индивидуальным средством защиты лица от механических воздействий, неионизирующего излучения\*, капель расплавленного металла и горячих частиц\*, от теплового воздействия электрической дуги\* (\*- только для моделей с соответствующей маркировкой).

Данные изделия соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

**CE** - общий знак обращения продуктов на территории Таможенного Союза.

Наименование и юридический адрес производителя 3M Великобритания PLC, Кейн-роуд, Брайчелл, Беркшир, RG12 8HT Великобритания

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Следуйте рекомендациям производителя по хранению изделия. См. упаковку

 Максимальная относительная влажность

 Диапазон температур хранения

 Дата изготовления (мм/гггг)

Замените продукт в течение 5 лет с даты изготовления или немедленно, если он поврежден. Дата изготовления указана на упаковке в формате ММ/ГГГГ. Храните в оригинальной упаковке и подальше от прямых солнечных лучей, высоких температур, абразивных материалов, растворителей или паров растворителей. При транспортировке этого изделия пользуйтесь оригинальной упаковкой.

 Упаковка не предназначена для контакта с пищевыми продуктами.

 Для безопасной утилизации использованных и загрязненных изделий следуйте нормам утилизации опасных продуктов. Не утилизируйте вместе с бытовыми отходами.

## ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Следует регулярно очищать изделие, используя слабый раствор моющего средства в теплой воде. Для дезинфекции используйте специализированные салфетки 105 3M.

### Область применения и защитные характеристики

**A - Маркировка оправы**

- 1 - Производитель (3M)
- 2 - Название или номер модели
- 3 - Номер стандарта EN 166
- 4 - Область применения
  - 3 = Жидкости
  - 4 = Грубодисперсные аэрозоли (> 5 мкм)
  - 5 = Газы и мелкодисперсные аэрозоли (< 5 мкм)
  - 8 = Электрическая дуга короткого замыкания
  - 9 = Расплавленный металл/Горячие твердые тела
- 5 - Механическая прочность, высокоэнергетические частицы
  - S = Повышенная прочность
  - F = низкоэнергетические соударения
  - B = среднеэнергетические соударения
  - A = высокоэнергетические соударения
  - T = предельные температуры

6 - Знак соответствия

**B - Маркировка линз**

- 1 - Номер кода фильтра
  - 2 или 2G = Ультрафиолет
  - 4 = инфракрасный
  - 5 = защиты от солнечных бликов без защиты от ИК
- 2 - Степень затемнения (без кода светофильтра = сварочный светофильтр)
- 3 - Производитель (3M)
- 4 - Оптический класс
- 5 - Механическая прочность (смотри маркировку оправы)
- 6 - Область применения
  - 8 = Электрическая дуга короткого замыкания
  - 9 = Расплавленный металл/Горячие твердые тела
  - K = Устойчивость к поверхностному разрушению мелкодисперсными частицами
  - N = Устойчивость к запотеванию
- 7 - Класс дуговой разряд (GS-ET-29)
  - 1 = 4кА тестовый ток
  - 2 = 7кА тестовый ток
- 8 - Класс пропускания видимого света (GS-ET-29)
  - 0 = >75% пропускания
  - 1 = 50-75% пропускания
  - 2 = <50% пропусканияДля достижения минимальных требований освещенности 30 люкс для VLT класса 1 или 2 за лицевым щитком необходимо дополнительное освещение.

## СОВМЕСТИМОСТЬ

Смотрите отдельную наглядную схему с инструкцией по надеванию.